

*Novedad*

Acumuladores Sanitarios Solares Bajos



**ANTILEGIONELA**





**Ver Ley Tributaria**

- Medida especial (bajos).
- Montaje sobre suelo, posición vertical.
- Altura máx. 2,5 mts.
- Capacidad de 1.500 - 5.000 Lts.
- Presión de trabajo 8 y 12 bar.
- Con tapa de registro.
- 4 Pies de apoyo.
- Opcional intercambiador de calor.

| Litros | Bar.                       | Dimensiones mm. 116PE/216P |               |
|--------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|        |                            | 8 bar                      | 12 bar        |
| 1.500  | 8 <b>ver</b> 12 <b>ver</b> | 2.355 x 1.100              | 2.355 x 950   |
| 2.000  | 8 -- 12 <b>ver</b>         | 2.400 x 1.200              | 2.400 x 1.200 |
| 3.000  | 8 <b>ver</b> 12 <b>ver</b> | 2.400 x 1.450              | 2.400 x 1.450 |
| 4.000  | 8 <b>ver</b> 12 --         | 2.450 x 1.600              | 2.450 x 1.600 |
| 5.000  | 8 <b>ver</b> 12 --         | 2.540 x 1.800              | 2.540 x 1.800 |

Acumulador Solar



**VITROFLEX<sup>®</sup>**  
TREATMENT  
CON TRATAMIENTO INTERNO VITRIFICADO

- Estanque de doble Intercambiador de calor.
- Especial para producción A.C.Solar.
- Capacidad de 300 - 500 - 1.000 Lts.
- Presión de trabajo 8 bar.
- Aislación en poliuretano de alta densidad.

| Litros | Bar.         | Dimensiones mm. SOL |
|--------|--------------|---------------------|
| 300    | 8 <b>ver</b> | 1.490 x 690         |
| 500    | 8 <b>ver</b> | 1.780 x 790         |
| 1.000  | 8 <b>ver</b> | 2.080 x 930         |